

# Super Automatico fino a 25".

## Super Automatic to 25".

**Comando pneumatico a tre posizioni.**  
*3-positions pneumatic button.*

**PNEUMATIC**

**PRESS-PRO**  
**OPTION**  
Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico.  
*Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.*

**Palo inclinato con testina di montaggio e innesto rapido integrato.**  
*Mounting head with quick clutch.*

**Tavola autocentrante per cerchi fino a 25".**  
*Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 25".*

**Tampone regolabile a seconda della larghezza della ruota.**  
*Swab adjustable depending on wheel width.*

**Motore a doppia velocità.**  
*Double speed motor.*

**2-SPEED**

**13 - 25"**

**10 - 22"**

**Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi.**  
*Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.*

**Regolatore di pressione con manometro e lubrificatore automatico.**  
*Pressure regulator with manometer and lubricator automatic.*

**Stallonatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e paletta orientabile.**  
*2 position double acting bead work and bead-breaker swivel.*

**ADJUSTABLE**

**OPTIONALS**

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 104

RASE.2124.T

RASE.2124 è uno smontagomme super automatico, per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati, progettato per gli specialisti del pneumatico. Adatto per ruote di autovettura e motociclo con cerchi da 10" a 24". Una eccezionale robustezza e completezza grazie agli accessori che permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato.

RASE.2124 is a super automatic tire changer for passenger car and motorcycle wheels with rims up to 24" with adjustable wheel clamps. It combines reliability and solidity outperforming all competition. A full set of accessories allows to operate on low profile tires with absolute ease.

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6-12 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 22"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	13" - 25"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	42" (1060 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	14" (370 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
• Stallonatore / Bead breaker type	doppio effetto / double effect
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
• Coppia mandrino max / Torque	110 kgm
• Limitatore di pressione entrata max / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)